




Seilzug mit Aluminiumgehäuse





Eigenschaften

- » Leicht, einfach und sicher zu bedienen.
- » Kompaktes, hochfestes, korrosionsfreies Gehäuse aus Aluminiumlegierung.
- » Verwendbar an horizontalen, vertikalen und vielen anderen Positionen.
- » Ein paralleles Spannsystem mit großer Auflagefläche.

Features

- » Light weight, simple and safe to operate.
- » Compact, high-strength, corrosion-free aluminium alloy housing.
- » Useable at horizontal, vertical and many other positions.
- » A parallel clamping system, with a large surface contact area.



	Specificaties / Specifications				
	DH-117-001	DH-117-002	DH-117-003	DH-117-004	
Hijsvermogen / Rated lifting capacity (kg)	800	1600	3200	5400	
Trekvermogen / Rated pulling capacity (kg)	1300	2600	5200	8000	
Staaldraad Ø / Steel wire Ø (mm)	8.3	11.0	16.0	20.0	
Maximum veilige hijsen belasting / Working load limit for lifting (m)	1200	2400	4000	6750	
Minimum breeksterkte draad / Minimum breaking strength of wire (kN)	43.31	76.24	161.3	252.05	
Treksterkte van staaldraad / Tensile strength of steelwire (N-mm ²)	1.770	1.770	1.770	1.770	
Ankerbout Ø / Anchor-pin Ø (mm)	22	25	30	40	
Gewicht staaldraad met haspel / Weight steel wire with reel (kg)	7.2	12.4	24.1	38	
Gewicht van de takel / Weight of the hoist (kg)	6.5	12.5	23.5	56	
Afmetingen / Dimensions					
	A	B	C	D	E
DH-117-001	426	235	64	-	80
DH-117-002	545	280	97	80	120
DH-117-003	660	325	116	80	120
DH-117-004	930	480	152	68	112