






Handwinden mit Hebel



Eigenschaften

- » Für das Ziehen in der Horizontalen geeignet
- » Mit Freilauf
- » Mit Lastdruckbremse
- » Große Trommelkapazität
- » Zwei-Positionsgriff mit kurzer Bogen-Ratscheneinheit.
- » Kompakt und leicht
- » Mit Montagebasis
- » Einfach zu bedienen

Specificaties / Specifications										
RHW 0500				RHW 1000		RHW 2000			RHW 3000	
Capaciteit / Rated Capacity (1e layer, kg)				500	1000	2000			3000	
WLL / Working load (3e layer, kg)				340	718	1455			2136	
Overbrenging / Speed ratio				4.3:1	12.2:1	22.7:1			29.2:1	
Trommel Ø / Drum Ø (mm)				60	76	90			100	
Staalkabel Ø / Wire Rope Ø (mm x m)				Ø 6.0 x 22	Ø 8.0 x 25	Ø 9.0 x 30			Ø 10.0 x 30	
Min. Handkracht / Min. force of hand turn (n)				120	120	130			180	
Netto gewicht / Net. Weight (kg)				14.0	19.0	25.0			44.5	
Afmetingen / Dimensions										
A		B	C	D	E	F	H	I	J	K
DS.O.RHW.0500	Ø 60	Ø 140	150	100	Ø 15	403	182	130	245	350
DS.O.RHW.1000	Ø 76	Ø 175	154	110	Ø 18	443	214	170	266	350
DS.O.RHW.2000	Ø 90	Ø 190	195	155	Ø 18	490	230	170	300	350
DS.O.RHW.3000	Ø 100	Ø 230	205	155	Ø 18	549	296	170	365	350