

Geschützt gegen:

- Verpolung
- RFI/EMV Interferenzen
- Spannungs- und Stromstöße

Besondere Merkmale:

- stoßfest
- wasserdicht
- UV-geschirmt
- anodisierte Polyester-Pulverbeschichtung
- Silikonkabel
- effizienter Polycarbonat-Linsenreflektor
- Umgebungstemperatur: -40° - $+60^{\circ}$
- Zertifizierung: Fern-, Positionslicht, elektromagnetische Verträglichkeit
- Reichweite: 742m (0.25Lx)
- Referenzzahl: 30



Technische Daten:

- Eingangsspannung: 9-36V
- Lichtquelle: 1x 3W 4x8.5W LED Chips
- Leistungsaufnahme: 37W
- Lichtleistung (roh): Fernlicht 3.520lm
- Lichtstreuung: Spotlicht 10°
- Lichtintensität: 137.500cd
- Schutzart: IP68
- Linse: bruchfestes Polycarbonat
- Gehäuse: Aluminium Druckguss ADC12
- Anbau: stehend | hängend
- Anschluss: Deutsch-Stecker
- Gewicht: n.a kg
- Abmessungen: 245.0 x 103.0 x 72.0 mm
- Homologation: ECE 112R | 7R | 10R

LICHTSTREUUNG:

